



VÄRMEPUMP MAT PRO 12

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD



ANDERSEN ELECTRIC

VÄRMEPUMP MAT PRO 12

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD



Energibesparande
(A+ / A++)



Designad för
nordiskt klimat
(-25°C)



Effektiv året runt



Låg ljudnivå –
endast 19 dB



Wi-Fi-styrning
via app



8 °C frostskydds-
funktion



MAT PRO 12 INDOOR:

ITEM NO. 101124

EAN 5714652002804

MAT PRO 12 OUTDOOR:

ITEM NO. 101125

EAN 5714652002811

MAT PRO 12 KOMPLET:

ITEM NO. 101126

EAN 5714652002828

ANDERSEN ELECTRIC

SPECIFIKATIONER

Värmeeffekt (nominell, min. – max.)	3.86 (1.0~4.9) kW
Strömförsörjning	220-240V~/50Hz/IP
SCOP / SEER	4.7 / 8.5
Energiklass (värme/kylning)	A++ / A+++
Uppvärmning ner till	-25°C
Kyleffekt (nominell, min. – max.)	3.52 (1.0 - 4.6) kW
Ampere (värme)	4.0 (1.5 - 10.0) A
Ampere (kylning)	4.8 (1.5 - 9.2) A
Strömförbrukning (värme)	0.96 (0.29 - 1.72) kW
Strömförbrukning (kylning)	1.05 (0.29 - 1.50) kW
Kabel (strömförsörjning)	3G 1.5 mm ²
Kabel (signal)	4G 1.5 mm ²
Temperaturintervall inomhus (kylning/värme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturintervall utomhus (kylning/värme)	-15 ~ 53°C / -25 ~ 30°C
Köldmedium	R32
Mängd köldmedium (upp till 5 m rör)	0.60 kg
Rördimension (vätska)	6.35 mm (1/4)
Rördimension (gas)	9.52 mm (3/8)
Max. rörlängd	25 m
Max. höjdskillnad	10 m
Luftflöde (låg/medel/hög)	420 / 570 / 680 m ³ /h
Avfuktningsskapacitet	36 (Liters/24 hours)
Fläkthastigheter	7
Skyddsklass (innerdel / utedel)	IPX0 / IPX4
Pdesign (värme/kylning)	2.5 / 3.5

MAT PRO 12 INDOOR

Ljudtrycksnivå vid 1 meter	41 dB(A)
Lägsta ljudnivå	19 dB
Mått (B x H x D)	820 x 306 x 195 mm
Nettovikt	9 kg
Förpackningsmått (B x D x H)	890 x 380 x 265 mm
Bruttovikt	11 kg

MAT PRO 12 OUTDOOR

Ljudtrycksnivå vid 1 meter	53 dB(A)
Mått (B x H x D)	810 x 549 x 305 mm
Nettovikt	24 kg
Förpackningsmått (B x D x H)	835 x 575 x 328 mm
Bruttovikt	26 kg

VÄGLEDANDE RUMSTORLEKAR

Bostadsstandard	Värmeförlust (W/m ²)**	Rek. rumstorlek (m ²)*
BR08/BR18	33	77
BR95	45	56
BR82	55	46

Rumstorlekarna är vägledande. De är beräknade utifrån värmeförlust/värmebehov, önskad inomhustemperatur på 20 °C och "normal" takhöjd. ** Värmeförlusten är vägledande.