



VÄRMEPUMP MAT PRO 9

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD



ANDERSEN ELECTRIC

VÄRMEPUMP MAT PRO 9

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD



Matt vit
innerdel



Energibesparande
(A+ / A++)



Designad för
nordiskt klimat
(-25°C)



Effektiv året runt



Låg ljudnivå –
endast 19 dB



Wi-Fi-styrning
via app



8 °C frostskydds-
funktion



MAT PRO 9 INDOOR:

ITEM NO. 101121

EAN 5714652002774

MAT PRO 9 OUTDOOR:

ITEM NO. 101122

EAN 5714652002781

MAT PRO 9 KOMPLET:

ITEM NO. 101123

EAN 5714652002798

ANDERSEN ELECTRIC

SPECIFIKATIONER

Värmeeffekt (nominell, min. – max.)	3.32 (0.94~4.0) kW
Strömförsörjning	220-240V~/50Hz/1P
SCOP / SEER	4.6 / 8.5
Energiklass (värme/kylning)	A++ / A+++
Uppvärmning ner till	-25°C
Kyleffekt (nominell, min. – max.)	2.6 (0.94 - 3.7) kW
Ampere (värme)	3.9 (1.2 - 9.0) A
Ampere (kylning)	3.0 (1.2 - 8.1) A
Strömförbrukning (värme)	0.86 (0.24 - 1.55) kW
Strömförbrukning (kylning)	0.67 (0.24 - 1.38) kW
Kabel (strömförsörjning)	3G 1.5 mm ²
Kabel (signal)	4G 1.5 mm ²
Temperaturintervall inomhus (kylning/värme)	17 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturintervall utomhus (kylning/värme)	-15 ~ 53°C / -25 ~ 30°C
Köldmedium	R32
Mängd köldmedium (upp till 5 m rör)	0.57 kg
Rördimension (vätska)	6.35 mm (1/4)
Rördimension (gas)	9.52 mm (3/8)
Max. rörlängd	25 m
Max. höjdskillnad	10 m
Luftflöde (låg/medel/hög)	420 / 570 / 680 m ³ /h
Avfuktningsskapacitet	28.8 (Liters/24 hours)
Fläkthastigheter	7
Skyddsklass (innerdel / utedel)	IPX0 / IPX4
Pdesign (värme/kylning)	2.4 / 2.6

MAT PRO 9 INDOOR

Ljudtrycksnivå vid 1 meter	41 dB(A)
Lägsta ljudnivå	19 dB
Mått (B x H x D)	820 x 306 x 195 mm
Nettovikt	9 kg
Förpackningsmått (B x D x H)	890 x 380 x 265 mm
Bruttovikt	11 kg

MAT PRO 9 OUTDOOR

Ljudtrycksnivå vid 1 meter	52 dB(A)
Mått (B x H x D)	787 x 498 x 290 mm
Nettovikt	22 kg
Förpackningsmått (B x D x H)	818 x 520 x 325 mm
Bruttovikt	24 kg

VÄGLEDANDE RUMSTORLEKAR

Bostadsstandard	Värmeförlust (W/m ²)**	Rek. rumstorlek (m ²)*
BR08/BR18	33	73
BR95	45	53
BR82	55	44

Rumstorlekarna är vägledande. De är beräknade utifrån värmeförlust/värmebehov, önskad inomhustemperatur på 20 °C och "normal" takhöjd. ** Värmeförlusten är vägledande.